

COMPACT



Emparro20-Advanced:

Ideaal voor een groot aantal toepassingen

Compacte, op DIN-rail monteerbare 120- en 240-watt voedingen met driefasige ingang

De Emparro20-Advanced-serie driefasige voedingen voor DIN-railmontage zijn geschikt voor een groot aantal toepassingen waar betrouwbare gelijkspanning nodig is. De nieuwe serie is verkrijgbaar in 12-, 24- en 48-voltmodellen met een keuze uit schroef- of insteekklemmen.

De Power Boost-functie (150 % vermogen gedurende 5 seconden) en een constante stroomoverbelastingskarakteristiek maken werking met capacatieve en inductieve belastingen mogelijk, terwijl een zeer lage energiepuls bij het inschakelen voorkomt dat ingangsstroomonderbrekers doorslaan.

Emparro20-Advanced kenmerken

- Breed 3-fasen ingangsbereik voor wereldwijd gebruik
- 150 % Power-Boost voor 5 seconden
- Schakelaar voor parallelle modus
- Bescherming in twee fasen voor een lange levensduur
- Lage inschakelstroom
- Hoog rendement en minimaal stroomverbruik in standby-stand
- DC-OK relaiscontacten voor bewaking op afstand
- Constante stroom overbelastingskarakteristieken bij hoge belastingen
- Inhibit-ingang voor het uitschakelen van de uitgangsspanning
- Schroef- of indrukklemmen, afhankelijk van de vereisten



150 % Power Boost gedurende 5 seconden en een constante stroomoverbelastingskarakteristiek maken werking met capacitieve en inductieve belastingen mogelijk.



Bestelinformatie



12 VDC varianten		
Beschrijving	Type montage	Art.-Nr.
Emparro20-Advanced-3-120-12	klikt vast op de montagerail TH35 (EN 60715)	9000-17331-1221110
24 VDC varianten		
Beschrijving	Type montage	Art.-Nr.
Emparro20-Advanced-3-120-24	klikt vast op de montagerail TH35 (EN 60715)	9000-17332-0921110
Emparro20-Advanced-3-240-24	klikt vast op de montagerail TH35 (EN 60715)	9000-17332-1221110
48 VDC varianten		
Beschrijving	Type montage	Art.-Nr.
Emparro20-Advanced-3-240-48	klikt vast op de montagerail TH35 (EN 60715)	9000-17333-0921110